Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Überspannungsschutz, Surge Protection,Überspannungs- Ableiter, Blitzschutz

Lager Nr.: P59220



Preis

30,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Überspannungsschutz, Surge Protection,Überspannungs- Ableiter,
Blitzschutz, Kombiableiter zum Schutz von erdfreien DC-Versorgunge
DEHN Typ Blitzductor BVT ALD 36
Typ Nr.: 918 408
Ableiterklasse: Type 1
Nennspannung: 36 VDC
Höchste Dauerspannung: 45 VDC
Nennstrom: 7 A
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp): 2,5 kA
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt (Iimp): 5 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (In): 10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In): 20 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2 (Up): ≤ 80 V
Schutzpegel Ad-PG bei In C2 (Up): ≤ 1000 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1kV/µs C3 (Up): ≤ 60 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/µs C3 (UP): ≤ 650 V
Serienimpedanz pro Ader: 22 µH
Kapazität Ad-Ad (C): ≤ 1,5 nF
Kapazität Ad-PG (C): ≤ 100 pF
Betriebstemperaturbereich (TU): -40 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 20
Montage: auf 35 mm Hutschiene
Anschluss Eingang / Ausgang: Schraube / Schraube
Anschlussquerschnitt eindrähtig: 0,5-6,0 mm²

Erstellt am 31.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Anschlussquerschnitt feindrähtig: 0,5-4,0 mm²
Erdung über: Schraubklemme
Prüfnormen: IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen: UL, EAC
Abmessung B x H x T: 26 x 90 x 65 mm
Gewicht: 110 g
sehr guter Zustand