Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Servomotor mit Umrichter

Lager Nr.: S2627

Preis

1.400,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Lieferumfang:
1x Servomotor LENZE
1x Lenze Servoumrichter TYP 9222_E mit Positioniersteuerung LEPAC 2211PP
1x Lenze Spannungsversorgung 9212_E
1x Resolveranschlusskabel
1x Motoranschlusskabel
1x Netzdrossel
1x Handbücher

Umrichter:
Digitale Stuereinheit mit 16-bit Mikrcontroller und 3 ASICs
Feldorientierte Stromvektorregelung
Vierquadrantenbetrieb, beliebige Drehzal und Drehmomentenrichtung
Pulswechselrichter mit IGBTs
Taktfrequenz wahlweise geräuscharm 8kHz oder nicht hörbar 16 kHz
Versorgungsmodul mit integriertem Bremschopper und Bremswiderständen
Kurzschlusssichere Wechselrichterausgänge
Erfüllen überspannungsklasse 2 nach VDE 0160 (Wenn die beigefügte Netzdrossel verwendet wird)
On-LINE veränderbare Parameter
Potentialfreie ein und Ausgänge für 24V-SPS-Pegel
Parametrierung und Diagnose über Tastatur und 2-Zeiliges LCD-Display mit Klartext in verschieden Sprachen

Lepac-Steuerung:
32 Frei belegbare Digitale Eingänge
32 Frei belegbare Digitale Ausgänge
Maßsystem absolut oder relativ
32 Programmsätze
32 Einstellbare Lageziele
32 Einstellbare Geschwindigkeiten

Erstellt am 11.06.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

32 Einstellbare Beschleunigungs/Verzögerungswerte
32 Einstellbare Stückzahlen
32 Einstellbare Wartezeiten
Hand- oder Programmbetrieb
Programmierung über PC-Software (Lemoc2) download von der Herstellerseite
Anschluss eines BCD schalters möglich
Anschluss eines Absolutwertgebers möglich

Technische Daten:

Versorgungmodul:
Netzspannung: 3x330V.....510V +-0%
Netzstrom: 6A
Dauerleistung: 4 kW
Spitzenleistung: 11 kW
Verlustleistung: 110W

Achsmodul:
Ausgangsstrom bei 8kHz Taktfrequenz: 4,5A
Ausgangsstrom bei 16kHz Taktfrequenz: 2,3A
Dauerleistung bei 8kHz Taktfrequenz: 3,5 kW
Dauerleistung bei 16kHz Taktfrequenz: 1,8 kW
Regelbereich: +-0....300Hz

Servomotor mit Getriebe:
Leistung: 800 Watt
Frequenz: 140 Hz
Mo = 2,3 Nm
Mn = 2,0 Nm
Drehzahl Motor: max. 3950 mm
Drehzahl Getriebe Ausgang: max. 66 U/min.
Wellendurchmesser Getriebe Ausgang: 25 mm
Übersetzungsverhältniss: 60:1