Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Kastenständerbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Getriebebohrmaschine, Produktionsbohrmaschine MK4

Lager Nr.: M62444



Preis

5.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kastenständerbohrmaschine, Getriebebohrmaschine ALZMETALL Typ AB 40 ST
Produktionsbohrmaschine
Fabr. Nr. 750 Baujahr 1994
Bohrleistung 40 mm
Spindelaufnahme MK 4 - Kurzpinole
Ausladung 325 mm
Pinolhub 200 mm
Tischgröße 740 x 460 mm
Höhenverstellung Bohrkopf 700 mm
Abstand Bohrspindel-Tisch max. 1015 mm
Spindeldrehzahl 56 - 2500 U/min. 12 Getriebestufen
autom. Vorschub 0,15 - 0.2 - 0,3 - 0,36 mm/U
Motorleistung 4 kW
Netzanschluß 380 Volt, 50 Hz
- Spindeldrehzahl über 12 Getriebestufen
- Bohr- und Gewindeschneideinrichtung mit Rechts- Linkslauf
- elektrischer Fußschalter für Drehrichtungsumschaltung auf Linkslauf bei Gewindeschneidabbruch
- Eilvorlauf über hydraulische Pinolbewegung

Erstellt am 03.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

- Halbautomatischer Arbeitsablauf Eilvorlauf - Arbeitsvorschub - Eilrücklauf
- Bohrkopfhöhenverstellung über Handkurbel
- Tischhöhenverstellung über Handkurbel (740 bis 1170 mm Tischhöhe)
- Kühlmitteleinrichtung
- Steuerschrank an der Maschinenrückseite
- montiert auf Stahlplatte (1300 x 750 x 15 mm) mit Maschinenfüßen
- Schnellspannbohrfutter METABO 3 bis 16 mm
- Betriebsanleitung und Elektroplan

Bauhöhe bei Bohrkopf ganz oben 2750 mm
Platzbedarf L x B x H 1400 x 850 x 2300 mm
Gewicht 1250 kg
guter Zustand