

Übersicht

Werkzeugaufnahme - Schnellwechselaufnahme

Lager Nr.: S53760



Preis

140,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Schnellwechsel-Bohrfutter mit Einsätzen für die Aufnahme von Bohr-, Reib-, Senk- und Gewindeschneidwerkzeugen
Werkzeugaufnahme - Schnellwechselaufnahme - Schnellwechselfutter

Ost-Deutsches Fabrikat ähnlich BILZ / MAYSSO

Fabrikat ROTO RECORD

Typ TGL 30-21 212 FW3

Werkzeugaufnahme: MK3

- Horizontal und Vertikal verwendbar (Hülse verriegelt durch Federdruck)

- geeignet für Rechts- und Linkslauf

Einsteckhülsendurchmesser: 32 mm

Einsteckhülslänge: 83 mm

3 Stück Einsteckhülse MK2

- Schnellwechselsystem für Bohr- und Radialbohrmaschinen sowie NC-gesteuerte Bohrmaschinen

- verschiedene Arbeitsgänge können durch sehr schnellen Werkzeugwechsel in einer Werkstückaufspannung durchgeführt werden

- mit Doppelkugelspannsystem für sichere Drehmomentübertragung und spielfreien Sitz der Einsätze im Futter

- Nicht geeignet für radiale Belastung z.B. Fräsen und Zugbelastung z.B. Rückwärtssenken.

Die Einsätze sind ohne Hilfswerkzeug schnell wechselbar und werden beim einstoßen in das Futter automatisch verriegelt.

Durch axiales Verschieben der Schalthülse werden die Einsätze entriegelt.

Der Werkzeugwechsel kann sowohl bei stehender als auch bei drehender Spindel erfolgen.

Durch kurze Ein- und Ausfahrwege der Einsätze ist sekundenschneller Werkzeugwechsel möglich.

Das Schnellwechselsystem ist horizontal und vertikal sowie für Rechts- und Linkslauf verwendbar.