

Übersicht

Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschranke

Lager Nr.: P56273



Preis

550,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschranke LEUZE LUMIFLEX Typ Compact

Baujahr: 2002

Sendeeinheit Typ: CT 30-1200 M

Empfangseinheit Typ: CR 30-1200 M

Schutzfeldhöhe: 1200 mm

Reichweite: 0,8 bis 18 Meter

Versorgungsspannung: 24 Volt DC

Anforderungsstufe: Typ 4

Strahlenabstand: 30 mm (Körperschutz)

Ansprechzeit: ca. 13 oder 26 ms.

Einbauquerschnitt: 56 x 53 mm

Baulänge: 1320 mm

- Lieferumfang wie abgebildet

Abmessung der Verpackung L x B x H: 1500 x 150 x 100 mm

Gewicht: ca. 12 kg

guter Zustand

Ideal für Pressen, Exzenterpresse, Hydraulikpresse, Tafelschere, Abkantpresse, oder Roboter als Schutzzaun um Maschinen wie Nibbelmaschine oder Automaten.

Geeignet als Sicherheitsvorhang für Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschine, Drehmaschine, Bohrmaschine oder Schleifmaschine.