

## Übersicht

### Drehdurchführung, Rotorgetragene Einkanal Rotationsdurchführung für Druckluft

Lager Nr.: P58091



#### Preis

**190,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Drehdurchführung ROTOFLEX Typ S15-301-02L  
Rotorgetragene Einkanal Rotationsdurchführung für Druckluft  
Rotorgetragene Einkanal Drehdurchführung  
Drehdurchführungen Größe DN 13 mm  
Drehzahl max. 3500 U/min.  
Betriebsdruck Wasser = max. 50 bar, Temperatur bis 175°  
Betriebsdruck Dampf = 8 bar, Tempereatur bis 170°  
Betriebsdruck Thermoöl = 6,5 bar, Temperatur bis 200°  
Gewindegröße am Rotor G1/2" (Zoll Linksgewinde)  
Baulänge mit Gewinde 116 mm  
Durchmesser 55 mm

- Benutzung für verschiedene Medien: Wasser, Luft oder Öl
- Gewindeanschluß am Gehäuse Axial = G 3/8"
- Gewindeanschluß am Gehäuse Radial = G 1/2"
- Gehäuse aus Messing
- Rotor rostfrei
- Dichtungen aus Wolframkarbid
- Winkelanschluß 90° mit G 3/8"
- Reduziergewinde von G 1/2" auf G 3/8"
- Verdrehsicherung über Ring mit Klemmschraube

Gewicht 1,8 kg  
sehr guter Zustand, unbenutzt, aus Lagerauflösung

Erstellt am 04.06.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.