Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Schweißzelle mit 6-Achsen Industrieroboter FANUC ARC Mate Roboter Schweißanlage mit 2 Schweißplätzen

Lager Nr.: M61041

Preis

5.500,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Schweißzelle mit 6-Achsen Industrieroboter FANUC ARC Mate
Roboter Schweißanlage mit 2 Schweißplätzen
SPS - Soudage Production Services Typ Cellule Junior - AIR LIQUIDE
Serial. No. M 2075 Baujahr 2004
Ohne Schweißstromquelle, ohne Schweißgeröt
- Steuerung Fanuc R-J3IB MATE Typ A05B-2443-B250
- Teach-Panel Fanuc A05B-2301-C335
- Schaltschrank SPS mit Schweißgerät Interface Fronius ROB 5000 OC
- 6-Achsen Industrieroboter FANUC ARC Mate 50i B 3L
Roboter Armreichweite 856 mm
Bewegungsgeschwindigkeit:
J1 140 °/s (2.44 rad/s)
J2 150 °/s (2.62 rad/s)
J3 160 °/s (2.79 rad/s)
J4 400 °/s (6.98 rad/s)
J5 330 °/s (5.76 rad/s)
J6 480 °/s (8.38 rad/s)
Bewegungsbereich:

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

J1 ±160°
J2 +150° - 35°
J3 +165° - 125°
J4 ±190°
J5 ±120°
J6 ±360°
Roboter Nutzlast 3 kg
Eigengewicht nur Roboter 47 kg
- Die Gesamtanlage ist als kompakt Schweißzelle aufgebaut.
- Roboter- Steuerschrank fest an der Schweißzelle
- pneumatischer Drehtisch, Drehwinkel 180°, Ø 1200 mm mit Trennwand
- parallel zum Schweißzyklus kann eine Hälfte vom Drehtisch aufgerüstet werden.
- Düsenreinigungsautomat BINZEL mit Einsprühsystem für Antihaftmittel
- Roboterhalterung Binzel Abicor CAT2 (dreidimensional wirkende Abschaltsicherung)
- Bedienungshandbuch für FANUC R-J3iB Steuerung
Netzanschluss 3 x 400 VAC, 50 Hz
Platzbedarf L x B x H 2700 x 1600 x 2200 mm
Gewicht der Schweißzelle ca. 870 kg
guter Zustand