

Übersicht

Linearantrieb, kolbenstangenloser Pneumatikzylinder Linearführung

Lager Nr.: P59718



Preis

350,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Linearantrieb, kolbenstangenloser Pneumatikzylinder FESTO

Linearführung

Baujahr ca. 2012

Linearantrieb

Typ DGB-25-650

Ausführung PPV-A-B

Festo Nr 161780

Fahrweg 650 mm

Kolbendurchmesser 25 mm

Arbeitsdruck max. 8 bar

Zylinderprofil 45 x 45 mm

pneumatisches Anschlußgewinde G 1/8"

- Doppeltwirkend
- DGPL = Linearantrieb
- PPV = beidseitig einstellbare Dämpfung
- A = Positionserkennung für Näherungsschalter
- B = Generation
- Zylinderrohr aus Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten
- 2 Stück Näherungsschalter/Zylindersensoren FESTO

2 Stück Linearführungen vermutlich HIWIN oder THK

Führungsbahnlänge: 750 mm

Führungsbahnbreite: 20 mm

Führungsbahnhöhe: 17 mm

Führungswagenabmessung L x B: 90 x 63 mm

Bauhöhe Führung mit Führungswagen: 30 mm

Führungsbahnabstand: 150 mm

- Fahrweg der kompletten Einheit = 570 mm

Erstellt am 15.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

- 2 Stück Endlagenpuffer ACE Typ 11290 AH 20
 - 1 Meter Energiekette KABELSCHLEPP Typ 450.21
 - montiert als komplette Einheit auf einer Aluminiumplatte L x B x H = 1055 x 275 x 20 mm
- Abmessung L x B x H 1055 x 570 x 200 mm
Gewicht 27 kg
sehr guter Zustand

Ähnliche Baueinheit unter Lagernummer 59738.