Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Absauganlage, Zentralabsaugung, Raumluft-Filteranlage, Zentral-Schweißrauchabsaugung

Lager Nr.: M62653



Preis

12.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kompaktentstauber, Entstaubungsanlage HURRICAN Typ Tonga BG32 / ST / 27-3000
Filteranlage, Absauganlage, Zentralabsaugung Patronen-Impulsfilter, Staubabsaugung
Patronenfilteranlage, Rechteckfilteranlage, Zentral-Schweißrauchabsaugung
Ideal für Kunststoff, Metall, Holz usw.
Hersteller: DAMBAUER GmbH Luft- und Umwelttechnik
Marke: HURRICAN
Modell: Tonga
Masch. Nr. 50313000 62185 Baujahr 2014
Nennvolumenstrom 3000 m³/h
Nennvolumenstrom 50 m³/sec.
Filterfläche 27 m² (9 Stück mit je 3 m²)
Differenzdruck 3699 Pa
Absauganschluß am Filtereingang Ø 250 mm
Absaugdurchmesser max. 355 mm (Werksangabe)

Erstellt am 11.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Abluftanschluß am Filterausgang 600 x 600mm
Druckluftanschluß 5 bar
Druckluftbedarf 60 Normliter je Reinigungsimpuls
Motorleistung 5,5 kW
Netzanschluß 400 Volt, 50 Hz.
- Filtersteuerung über SIEMENS SPS S7-1200, mit TouchPanel
- pneumatische Filterabreinigung, automatisch über Steuerung
- Steuerschrank fest an der Absauganlage
- 9 Stück Filterpatronen, Typ 51065081200, Ø 160 mm, Länge 1180 mm
- Wartungsklappe für Filterwechsel
- Radialventilator oben innen eingebaut, Typ VUVI 500 DF
- 2 Stück fahbare Schmutzsammelbehälter, je ca. 106 Liter (ECO-Tonnen)
- Löschwasseranschluß mit Sprinklerdüse im Filterraum
- elektrischer Schaltplan vorhanden
- Schalldämpfer auf der Luftaustrittseite 600 x 600 x 1000 mm
Platzbedarf L x B 1850 x 1500 mm
Breite mit Schalldämpfer auf der Luftaustrittseite 2500 mm
Bauhöhe 4050 mm
Stellfläche auf dem Boden 1080 x 1080 mm
Gewicht 820 kg (Herstellerangabe)
Gewicht 1070 kg (gewogen)
sehr guter Zustand

Transportabmessung für liegenden Transport: Länge 420 cm x Breite 190 cm x Höhe 200 cm
Transportgewicht: 1150 kg