

## Übersicht

### AS-i SlimLine Modul

Lager Nr.: P61968



#### Preis

**80,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

AS-i SlimLine Modul, I/O Modul, Sensor modul  
SIEMENS Typ 3RK1400-1CE00-0AA2  
Art der Spannungsversorgung für Sensorversorgung: über AS-Interface  
Eingangsspannung: 20 ... 30 V  
Eigenschaft der Sensorversorgung kurzschluss- und überlastfest: Ja  
Ausführung des Produkts: SlimLine S45 - E/A-Modul  
Ausführung des Slave-Typs: Standard-Slave  
Typ: 4 Ein- / 4 Ausgänge  
E/A-Konfiguration: 7  
ID/ID2-Code: 0/F  
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll: Ja  
AS-Interface Gesamtstromaufnahme: max. 270 mA  
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation: 26,5 ... 31,6 V  
Adressierung: Frontadressierbuchse  
Hinweis Für die Versorgung der Ausgangskreise ist eine externe  
zusatzspeisung (AUX POWER) von 20 bis 30 V DC  
notwendig. Die Zusatzspeisung muss der VDE 0106 (PELV),  
Schutzklasse III, entsprechen  
Anzahl der Digitaleingänge: 4  
Art der Anschluss technik: 2- und 3-Leiter-Technik  
Eingangsbeschaltung: Transistor PNP  
Anzahl der Digitalausgänge: 4

Erstellt am 22.06.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Spannungsart der Ausgangsspannungen: 22...24 V DC

Montageart: Hutschiene

Abmessung BxHxT: 45 x 106 x 90 mm

Artikelzustand: neuwertig / unbenutzt in Originalverpackung