

Übersicht

AS-i SlimLine Modul

Lager Nr.: P61968



Preis

80,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

AS-i SlimLine Modul, I/O Modul, Sensor modul
SIEMENS Typ 3RK1400-1CE00-0AA2
Art der Spannungsversorgung für Sensorversorgung: über AS-Interface
Eingangsspannung: 20 ... 30 V
Eigenschaft der Sensorversorgung kurzschluss- und überlastfest: Ja
Ausführung des Produkts: SlimLine S45 - E/A-Modul
Ausführung des Slave-Typs: Standard-Slave
Typ: 4 Ein- / 4 Ausgänge
E/A-Konfiguration: 7
ID/ID2-Code: 0/F
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll: Ja
AS-Interface Gesamtstromaufnahme: max. 270 mA
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation: 26,5 ... 31,6 V
Adressierung: Frontadressierbuchse
Hinweis Für die Versorgung der Ausgangskreise ist eine externe
zusatzspeisung (AUX POWER) von 20 bis 30 V DC
notwendig. Die Zusatzspeisung muss der VDE 0106 (PELV),
Schutzklasse III, entsprechen
Anzahl der Digitaleingänge: 4
Art der Anschluss technik: 2- und 3-Leiter-Technik
Eingangsbeschaltung: Transistor PNP
Anzahl der Digitalausgänge: 4

Erstellt am 07.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Spannungsart der Ausgangsspannungen: 22...24 V DC
Montageart: Hutschiene
Abmessung BxHxT: 45 x 106 x 90 mm
Artikelzustand: neuwertig / unbenutzt in Originalverpackung