

## Übersicht

# Schmierölpumpe, Getriebeölpumpen, Innenzahnradpumpen, Oelpumpen, Zahnradpumpen, Zyklidenpumpe

Lager Nr.: P62458



## Preis

**70,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Schmierölpumpe, Getriebeölpumpen, Innenzahnradpumpen, Oelpumpen, Zahnradpumpen

NENGLI Typ DRA 3FS - modifiziert

Getriebeölpumpe ähnlich DONNGGUAN

wie 1RA 3FS, 1RA 1FS

wie DRA 2FS, DRA 3FS

Betriebsdruck: max. ca. 15 bar (Pmax.)

Volumenstrom (DRA 2FS): 1,8 cm<sup>3</sup>/U, ca. 2,7 Liter/min. bei 1500 U/min. (bei 5 bar)

Volumenstrom (DRA 3FS): 2,5 cm<sup>3</sup>/U, ca. 3,75 Liter/min. bei 1500 U/min. (bei 5 bar)

Anschlußgewinde Druckseite: Ø 1/4"

Anschlußgewinde Saugseite: Ø 1/4"

Maximaldrehzahl: 2000 U/min.

Wellendurchmesser der Antriebswelle: Ø 8 mm, Abgeflacht auf 5 mm

Flansch-Zentrierdurchmesser: Ø 34,9 mm x Höhe 18,7 mm

Flansch-Lochkreisdurchmesser: Ø 52 mm (für Schrauben 3x M6)

- Montage über 3 Befestigungsschrauben M6

- Antriebswelle Ø 8 mm, Kupplung greift auf die abgeflachten 5 mm, Länge 8,4 mm vom Zentrierflansch

Gesamtabmessung L x B x H: 83 x 69 x 83 mm

Eigengewicht der Pumpe: 1,2 kg

Erstellt am 24.06.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

unbenutzt aus Lagerbestand

Diese Pumpen werden eingesetzt für die Getriebeölschmierung in Drehmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen usw.  
Verschiedene Pumpen dieser Bauart vorhanden mit ähnlichen Daten vorhanden.