Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Schmierölpumpe, Getriebeölpumpen, Innenzahnradpumpen, Oelpumpen, Zahnradpumpen, Zykloidenpumpe

Lager Nr.: P62458



Preis

70,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Schmierölpumpe, Getriebeölpumpen, Innenzahnradpumpen, Oelpumpen, Zahnradpumpen
NENGLI Typ DRA 3FS - modifiziert
Getriebeölpumpe ähnlich DONNGGUAN
wie 1RA 3FS, 1RA 1FS
wie DRA 2FS, DRA 3FS
Betriebsdruck: max. ca. 15 bar (Pmax.)
Volumenstrom (DRA 2FS): 1,8 cm³/U, ca. 2,7 Liter/min. bei 1500 U/min. (bei 5 bar)
Volumenstrom (DRA 3FS): 2,5 cm³/U, ca. 3,75 Liter/min. bei 1500 U/min. (bei 5 bar)
Anschlußgewinde Druckseite: Ø 1/4"
Anschlußgewinde Saugseite: Ø 1/4"
Maximaldrehzahl: 2000 U/min.
Wellendurchmesser der Antriebswelle: Ø 8 mm, Abgeflacht auf 5 mm
Flansch-Zentrierdurchmesser: Ø 34,9 mm x Höhe 18,7 mm
Flansch-Lochkreisdurchmesser: Ø 52 mm (für Schrauben 3x M6)
- Montage über 3 Befestigungsschrauben M6
- Antriebswelle Ø 8 mm, Kupplung greift auf die abgeflachten 5 mm, Länge 8,4 mm vom Zentrierflansch
Gesamtabmessung L x B x H: 83 x 69 x 83 mm
Eigengewicht der Pumpe: 1,2 kg

Erstellt am 03.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

unbenutzt aus Lagerbestand

Diese Pumpen werden eingesetzt für die Getriebeölschmierung in Drehmaschinen, Bohrmaschinen, Fräsmaschinen usw.
Verschiedene Pumpen dieser Bauart vorhanden mit ähnlichen Daten vorhanden.