

Übersicht

Synchron-Servomotor mit Haltebremse und Getriebe, Getriebemotor, Elektromotor, Winkelgetriebemotor

Lager Nr.: P59513



Preis

1.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Synchron-Servomotor mit Haltebremse und Getriebe,
Getriebemotor, Elektromotor, Winkelgetriebemotor

Motor:

Hersteller: LUST LTI DRIVES

Typ: LSK-190-7-30-560 T1,P,KK,1R

Order Nr.: 716090

Art. Nr.: 0970.8016

Maschinenart: Permanentenerregter Synchron-Servomotor

Zwischenkreisspannung des Reglers Uz_k: 560 VDC

Nennleistung: 14,51 kw

Nenndrehzahl: 3000 U/min

Nenndrehmoment M_n: 46,2 Nm

Stillstandsmoment M₀: 83,4 Nm

Nennstrom I_n: 31,5 A

Stillstandsstrom I₀ / I_{0max}: 54,9 / 219,6 A

Polpaare: 3

Wellendurchmesser: 32 mm

Wellenlänge 50 mm

- Wellenzapfen mit Passfeder und Passfedernut DIN 6885 / A10x8x50

- Option 1R Resolver 1-polpaarig

- Option KK Klemmenkasten

- Option T1 (DIN-PTC doppelt basisisoliert)

- Leistungsanschluss 8-pol. Anschlussdose

- Resolveranschluss 12-pol. Anschlussdose

Haltebremse:

Hersteller: LUST LTI DRIVES

Typ: NFH10-H/BA

Erstellt am 06.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Order Nr.: 718690
Art. Nr.: 042-00499
Nennspannung: 24 VDC
Nennstrom: 4,5 A
Nennleistung: 108 W
Bremsmoment: 65 Nm

Winkelgetriebe WESTFALIA Systemtechnik
Hohlwelle Abtrieb: innen Ø 65 mm
Hohlwelle Länge: ca. 280 mm
Drehzahl Getriebeausgang: max 450 U/min.
Drehzahl Getriebeeingang: max 4500 U/min.
Übersetzungsverhältniss: 10:1
- Wellenzapfen auch aussen geschliffen
- Getriebe an zwei Flanschflächen montierbar
- Montagebohrung am Getriebe 180 x 180 mm / 180 x 230 mm

Gesamtabmessung L x B x H: 1110 x 250 x 350 mm
Gesamtgewicht: 180 kg
guter Zustand