Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Synchron-Servomotor mit Haltebremse und Getriebe, Getriebemotor, Elektromotor, Winkelgetriebemotor

Lager Nr.: P59513



Preis

1.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Synchron-Servomotor mit Haltebremse und Getriebe,
Getriebemotor, Elektromotor, Winkelgetriebemotor

Motor:
Hersteller: LUST LTI DRIVES
Typ: LSK-190-7-30-560 T1,P,KK,1R
Order Nr.: 716090
Art. Nr.: 0970.8016
Maschinenart: Permanenterregter Synchron-Servomotor
Zwischenkreisspannung des Reglers Uzk: 560 VDC
Nennleistung: 14,51 kw
Nenndrehzahl: 3000 U/min
Nenndrehmoment Mn: 46,2 Nm
Stillstandsmoment M0: 83,4 Nm
Nennstrom In: 31,5 A
Stillstandsstrom I0 / I0max: 54,9 / 219,6 A
Polpaare: 3
Wellendurchmesser: 32 mm
Wellenlänge 50 mm
- Wellenzapfen mit Passfeder und Passfedernut DIN 6885 / A10x8x50
- Option 1R Resolver 1-polpaarig
- Option KK Klemmenkasten
- Option T1 (DIN-PTC doppelt basisisoliert)
- Leistungsanschluss 8-pol. Anschlussdose
- Resolveranschluss 12-pol. Anschlussdose

Haltebremse:
Hersteller: LUST LTI DRIVES
Typ: NFH10-H/BA

Erstellt am 31.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Order Nr.: 718690
Art. Nr.: 042-00499
Nennspannung: 24 VDC
Nennstrom: 4,5 A
Nennleistung: 108 W
Bremsmoment: 65 Nm

Winkelgetriebe WESTFALIA Systemtechnik
Hohlwelle Abtrieb: innen Ø 65 mm
Hohlwelle Länge: ca. 280 mm
Drehzahl Getriebeausgang: max 450 U/min.
Drehzahl Getriebeeingang: max 4500 U/min.
Übersetzungsverhältniss: 10:1
- Wellenzapfen auch aussen geschliffen
- Getriebe an zwei Flanschflächen montierbar
- Montagebohrung am Getriebe 180 x 180 mm / 180 x 230 mm

Gesamtabmessung L x B x H: 1110 x 250 x 350 mm
Gesamtgewicht: 180 kg
guter Zustand