

## Übersicht

# Punktschweißzange mit Steuerung DALEX RS 17 und Balancer

Lager Nr.: M62504



## Preis

**1.900,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Punktschweißzange mit Steuerung DALEX RS 17 und Balancer

Punktschweißzange DALEX Typ A 3139

Fertigungs. Nr. 98G 69757

Baujahr 1998

Nennleistung bei 50% ED 8 KVA

Schweißleistung max. 22,4 kVA

Leerlaufspannung 2,9 Volt

Elektrodenkraft max. 200 daN

Kurzschlußstrom max. 9,5 kA

Kühlwassermenge 1,5 l/min

Netzanschluss 400 Volt, 50 Hz

Ausladung 250 mm

Armaabstand 120 mm

Elektrodenhalter Durchmesser 12 mm

Punktelektrode Durchmesser 6/12,5

Elektrodenabstand max. 230 mm

- Zange mit Wasserkühlung - ohne Kühlaggregat - Kühlwasserbedarf 1,5 Liter/min.

- Aufhängevorrichtung Balancer DALEX Typ D4-21

Gewicht Schweißzange 15,5 kg

Schweißsteuerung DALEX RS 17 LS

5-Zeiten-Synchron-Schweißsteuerung mit 2 Schweißprogrammen

PAS Nr.: 0413-410

Serien Nr.: 41341000278

Erstellt am 18.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Baujahr: 2006  
Betriebsarten (Mode): Einzel (EP) / Serie (SP)  
Vorhaltezeit, Nachhaltezeit, Offenhaltezeit und Pausenzeit: jeweils 1 - 99 Perioden  
Stromzeit: 0,5 - 9,5; 10 - 99 Perioden  
Schweißstrom: 0 - 99 Skt.  
Impulse: 1 - 99  
Stromanstiegszeit: 0,5 - 9,5; 10 - 15 Perioden  
Parametereinstellung: mittels Pfeiltasten  
- mit Magnetventilansteuerung  
- Stromeinstellung durch Phasenanschnitt  
- Schweißsteuerung im Blechschaltschrank für Wandmontage  
Gesamtgewicht: ca. 30 kg  
sehr guter Zustand