

Übersicht

UL- Sicherung, Niederspannungssicherung, Schmelzsicherung, Sicherungselement, LOW PEAK DUAL- Element Time Delay Fuse, Doppelement Zeitverzögerte Sicherung

Lager Nr.: P59288



Preis

**15,00 €*
/ Stk.**

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

UL- Sicherung, Niederspannungssicherung, Schmelzsicherung, Sicherungselement,
LOW PEAK DUAL- Element Time Delay Fuse, Doppelement Zeitverzögerte Sicherung
BUSS Typ LPJ-50SP

Sicherungselemente: nach UL 248-4

Ausführung: Class-J-Sicherung

Produkt Art: Sicherung Zeitverzögert - Zeitverzögerung von mindestens 10 Sekunden bei 500% Überlast.

Auslösecharakteristik: Träge - T

Bemessungsspannung: 600 VAC / 300 VDC

Bemessungsstrom: 50 Ampere

- Dual-Element-Sicherungen haben einen geringeren Widerstand als normale Sicherungen, deshalb bleiben sie kühler und sparen Energie.

Abmessung D x L: 27 x 60 mm

Gewicht: 80 g

sehr guter Zustand

12 Stück vorhanden, Preis je Stück.

Passende Sicherungshalter in unserem Shop unter der Lagernummer 59287