

Übersicht

MFC - Digital gesteuerter Massendurchflussregler für Gas, Mass Flow Controller - Neu / unbenutzt

Lager Nr.: P61759



Preis

1.200,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

MFC - Digital gesteuerter Gas Massendurchflussregler, Mass Flow Controller
elastomer-gedichteter Massendurchflussregler, Flussregelung, Durchflussmesser, Durchflussregler
MKS Typ GE50A-34340
Ser. Nr. 022583215
STD Model Nr. P4B013504R600AA
STD Ser. Nr. 021884726
Baujahr 2019 (Neu / unbenutzt in Originalverpackung)
Netzanschluss +24VDC (Stecker M8, 5 Pin, männlich)
Leistungsaufnahme <3 Watt
Schnittstelle PROFINET IO Typ 9 -/100 Mbps (3x RJ-45)
Optische Anzeige 4 LEDs (Maint (amber), BUS Fault (red), Ready (green), Sys Fault (red))
Gasanschluss Swagelok 4 VCR male
Ventilausführung Öffner (Normally Closed)
Benutzergas N2 (Stickstoff)

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Kalibriergas N2 (Stickstoff)
Flussregelbereiche (Voll-Skala) 50000 sccm (50 Liter / Minute)
Maximaler Eingangsdruck 150 psig (10 Bar)
Normaler Betrieb Druckdifferenzial 10 bis 5000 sccm; 10 bis 40 psid
Normaler Betrieb Druckdifferenzial 10000 bis 20000 sccm; 15 bis 40 psid
Prüfdruck 1000 psig
Berstdruck 1500 psig
Steuerbereich 2 % bis 100 % der vollen Skala (Bereich des Mechanismus)
Typische Genauigkeit ± 1 % des Sollwerts für 20 bis 100 % der vollen Skala
Typische Genauigkeit mit N2 Kalibriergas $\pm 0,2$ % der vollen Skala für 2 bis 20 % der vollen Skala
Wiederholgenauigkeit $\pm 0,3$ % des Messwerts
Auflösung 0,1 % der vollen Skala
Typische Einstellzeit des Controllers <750 msec, typical above 5% Full Scale (gemäß SEMI Richtlinie E-17-0600)
Aufwärmzeit <30 Minuten
Betriebstemperaturbereich 10° C bis 50° C (Umgebung)
Lagerfeuchtigkeit 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20° bis 80°C (-4° bis 149° F)
Leckintegrität - Extern $<1 \times 10^{-9}$ (scc/s He)
Leckintegrität - durch geschlossenes Ventil $< 1,0$ % von FS bei 40 psig bis Atmosphäre
- Patentiertes thermisches Sensor-Design für außergewöhnliche Null-Stabilität
- Prozentgenaue Sollwertregelung ermöglicht eine präzise Prozesskontrolle
- Eingebettete Benutzeroberfläche - Ändern Sie einfach den Regelbereich und Gas, überwachen Sie und messen Sie die Leistung
- Konfiguration/Diagnose über Ethernet & Webbrowser - keine spezielle Software erforderlich
Abmessung B x H x T 37 x 125 x 145 mm
Gewicht 1,4 kg
Neu / unbenutzt in Originalverpackung