

Übersicht

Tragrolle, Normrolle Stahl verzinkt Ø 50 x 700 mm

Lager Nr.: P56061



Preis

10,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Tragrolle, Normrolle Stahl verzinkt INTERROLL Typ TRG oder RL 700 / 50

Transportrolle mit Innengewinde für Rollenbahn oder als Untergurtrolle

Aussendurchmesser: 50 mm

Tragrohrlänge = Rollenlänge: 680 mm

Einbaulänge: 700mm

Tragfähigkeit je Rolle: ca. 160 kg

Tragrollenrohr: Ø 50 x 1,5 mm, Stahl verzinkt

- Oberfläche des Tragrollenrohr, galvanisch verzinkt, leichte Korosionsspuren auf der Oberfläche (siehe Bilder)

- Achse Ø 12 mm blankgezogenem ST 37 K mit Innengewinde M8 zur Achsenbefestigung

- Kugelgelagert auf den Tragrollenenden mit Kunststoffendkappen (Gelb)

Eigengewicht: ca. 2 kg je Rolle

Gebraucht, aber im sehr guten Zustand.

ca. 400 Stück ab Lager

Preisangabe je Stück

Auch in 600 mm Einbaulänge vorhanden

Viele weitere Förderkomponenten für den Bau von Rollenbahnen.

Zum Beispiel Aluminium Profile als Seitliche Tragtraversen mit Lochung zum einschrauben der Rollen.

In unserem Portfolio haben wir angetriebene und nicht angetriebene Rollenbahnen mit den verschiedensten Belastungsklassen.

Bauen Sie sich aus unseren Komponenten die optimale und effiziente Förderanlage für den schonenden Transport individuell selbst.

Ideal für Logistik, Lagersysteme, Möbelindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Montagbänder, Förderbänder, Lebensmittelindustrie, u.v.m.