

Übersicht

Hochdruckfester induktiv Sensor, Induktivsensor, Initiator, Druckfeste Ausführung

Lager Nr.: P62564



Preis

80,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Hochdruckfester induktiv Sensor, Induktivsensor, Initiator, Druckfeste Ausführung

BALLUFF Typ BES 516-300-S281-S4

für Ventilüberwachung, Stellungsüberwachte Hydraulikventile

Herstellerbezeichnung: BES 516-300-S281-S4

Balluff-Bestellcode: BHS0037

Versorgungsspannung: 10-30 Volt DC

Schaltstrom: 130 mA

Schaltabstand: max. 1,5 mm

Gesicherter Schaltabstand: 1,2 mm

Baulänge: 69 mm

Gewinde: M12 x 1 mm

Gewindelänge: 55 mm

Schaltausgang: NPN Schließer (NO)

Druckfestigkeit: max. 500 bar

- Zapfen mit O-Ring und Stützring Dichtung Ø 10 mm, Zapfenlänge 14 mm

- Oeldruckfest bis 500 bar

- bündig einbaubar

Neu - unbenutzt, aus Lagerbestand

10 Stück vorhanden, Preisangabe pro Stück