

Übersicht

Radialbohrmaschine MK5 x 1600 mm

Lager Nr.: M62442



Preis

7.500,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Radialbohrmaschine REFORM Typ RB 50-16

Baujahr 2002

Bohrleistung in Stahl max. 50 mm

Werkzeugaufnahme MK 5

Nenn-Ausladung 1600 mm

größte Ausladung der Spindel zur Säule 1600 mm

größte Ausladung der Spindel zum Säulenfuß 1500 mm

kleinste Ausladung der Spindel zur Säule 340 mm

kleinste Ausladung der Spindel zum Säulenfuß 240 mm

Verschiebung des Bohrkopfes 1260 mm

Höhenverstellung des Auslegers 600 mm

Abstand Aufspannfläche Bohrpinoles max 1100 mm

Spindeldrehzahl 25-2000 U/min.

Pinolenhub 300 mm

Pinolendurchmesser 80 mm

Vorschub 0,04 bis 3,2 mm/U (16 Stufen)

Aufspannfläche der Grundplatte 1750 x 980 mm (1650 x 840 mm)

Säulendurchmesser 350 mm

Motorleistung Spindelantrieb 4 kW

Netzanschluß 400 Volt, 50 Hz

- Spindeldrehzahl über 16 Getriebestufen mit Drehzahlvorwahl und Hydraulischer Getriebebeschaltung

Erstellt am 18.08.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

- Rechts- Linkslauf der Bohrspindel
 - automatischer Vorschub über 16 Getriebestufen mit Vorschubvorwahl und Hydraulischer Getriebeschaltung
 - elektro-motorische Höhenverstellung des Auslegers, mit hydro-mechanischer Auslegerklemmung
 - hydro-mechanische Zentralklemmung von Kopf und Säule über Taster
 - Kühlmiteleinrichtung im Maschinenfuß
- Maschinenhöhe Bohrkopf oben max. 2840 mm
Platzbedarf L x B x H 2400 x 1000 x 2650 mm
Gewicht 3,5 ton.
guter Zustand