Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Schnellwechsel-Bohrfutter mit Einsätzen

Lager Nr.: S53755



Preis

300,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Schnellwechsel-Bohrfutter mit Einsätzen für die Aufnahme von Bohr-, Reib-, Senk- und Gewindeschneidwerkzeugen
Werkzeugaufnahme - Schnellwechselaufnahme - Schnellwechselfutter
Typ F-SF 34-3
vermutlich ein West-Deutsches Fabrikat ähnlich BILZ / MAYSSO
Werkzeugaufnahme: MK3
- nur Vertikal verwendbar (Hülse verriegelt durch Eigengewicht)
- geignet für Rechts- und Linkslauf
Einsteckhülsendurchmesser: 34 mm
Einsteckhülsenlänge: 92 und 107 mm
1 Stück Einsteckhülse MK1
4 Stück Einsteckhülse MK2
2 Stück Einsteckhülse MK3
- Schnellwechselsystem für Bohr- und Radialbohrmaschinen sowie NC-gesteuerte Bohrmaschinen
- verschiedene Arbeitsgänge können durch sehr schnellen Werkzeugwechsel in einer Werkstückaufspannung durchgeführt werden
- mit Doppelkugelspannsystem für sichere DrehmomentÜbertragung und spielfreien Sitz der Einsätze im Futter
- Nicht geeignet für radiale Belastung z.B. Fräsen und Zugbelastung z.B. Rückwärtssenken.
guter Zustand

Die Einsätze sind ohne Hilfswerkzeug schnell wechselbar und werden beim einstoßen in das Futter automatisch verriegelt.
Durch axiales Verschieben der Schalthülse werden die Einsatze entriegelt.
Der Werkzeugwechsel kann sowohl bei stehender als auch bei drehender Spindel erfolgen.

Erstellt am 01.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Durch kurze Ein- und Ausfahrwege der Einsätze ist sekundenschneller Werkzeugwechsel möglich.
Das Schnellwechselsystem vertikal für Rechts- und Linkslauf verwendbar.