Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Werkzeugaufnahme - Schnellwechselaufnahme

Lager Nr.: S53761

Preis

100,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Erstellt am 02.08.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Schnellwechsel-Bohrfutter mit Einsätzen für die Aufnahme von Bohr-, Reib-, Senk- und Gewindeschneidwerkzeugen
Werkzeugaufnahme - Schnellwechselaufnahme - Schnellwechselfutter
Ost-Deutsches Fabrikat ähnlich BILZ / MAYSSO
Fabrikat ROTO RECORD
Typ PB3
Werkzeugaufnahme: MK3
- Horizontal und Vertikal verwendbar (Hülse verriegelt durch Federdruck)
- geignet für Rechts- und Linkslauf
Einsteckhülsendurchmesser: 32 mm
Einsteckhülsenlänge: 83 mm
2 Stück Einsteckhülse MK2
- Schnellwechselsystem für Bohr- und Radialbohrmaschinen sowie NC-gesteuerte Bohrmaschinen
- verschiedene Arbeitsgänge können durch sehr schnellen Werkzeugwechsel in einer Werkstückaufspannung durchgeführt werden
- mit Doppelkugelspannsystem für sichere DrehmomentÜbertragung und spielfreien Sitz der Einsätze im Futter
- Nicht geeignet für radiale Belastung z.B. Fräsen und Zugbelastung z.B. Rückwärtssenken.

Die Einsätze sind ohne Hilfswerkzeug schnell wechselbar und werden beim einstoßen in das Futter automatisch verriegelt.
Durch axiales Verschieben der Schalthülse werden die Einsatze entriegelt.
Der Werkzeugwechsel kann sowohl bei stehender als auch bei drehender Spindel erfolgen.
Durch kurze Ein- und Ausfahrwege der Einsätze ist sekundenschneller Werkzeugwechsel möglich.
Das Schnellwechselsystem ist horizontal und vertikal sowie für Rechts- und Linkslauf verwendbar.