

Übersicht

Neuwertige Absauganlage, Zentralabsaugung, Raumluft-Filteranlage, Zentral-Schweißrauchabsaugung

Lager Nr.: M62492



Preis

8.500,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Ex-Geschützte Filteranlage, Absauganlage, Zentralabsaugung Patronen - Impulsfilter P. RIES GmbH Typ 330 D ATEX

Patronenfilteranlage, Rechteckfilteranlage, Zentral-Schweißrauchabsaugung

Masch. Nr. 10011932 Baujahr 2020 - neuwertig, unbenutzt

Volumenstrom 3300 m³/h

Volumenstrom 0,9 m³/sec.

Filterfläche 20 m² (1Stück Patronenfilter)

Differenzdruck 3300 Pa (33 mbar)

Absauganschluß am Filtereingang 2x Ø 150 mm

Abluftanschluß am Filterausgang Schallschutzhaube

Druckluftanschluß ca. 8 bar

Motorleistung 3 kW

Netzanschluß 400 Volt, 50 Hz.

- Explosionsgeschützte Ausführung ATEX II 2Db 125°C / 3G T4

- pneumatisch Drehfilterspülung, manuell über Taster

- Manometer für die Differenzdruckanzeige (Unterdruckanzeige in mbar)

- Wartungstür für Filterwechsel

- Filterstufe 1 = 1 Stück Filterpatronen Ø 325 mm, Länge 900 mm P-RIES, Typ Patronenfilter 20,1 m², BGIA/IFA Klasse M, antistatisch

- Filterstufe 2 = Filterausgang (Schallschutzhaube) mit 9 Stück Aktivkohle-Filterpatronen bestückt, Typ AKZ 2500V, 266 m³/h je

Erstellt am 17.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Filterpatrone

- Radialventilator oben innen eingebaut, Typ IE 3-Premium Efficiency, 12% verbesserter Wirkungsgrad
- stabile Stahlkonstruktion in RAL 7035 Lichtgrau antistatisch pulverbeschichtet
- Schmutzsammelbehälter ausziehbare Schublade ca. 70 Liter (440 x 530 x 300 mm)
- EG-Konformitätserklärung, Betriebsanleitung mit Elektroplan vorhanden

Platzbedarf L x B x H 670 x 700 x 2430 mm

Gewicht Absaugung 211 kg

Transportabmessung auf Palette L x B x H 930 x 1350 x 1950 mm

Gewicht mit Transportpalette 236 kg

neuwertig, unbenutzt aus Lagerbestand