

## Übersicht

### Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschanke M 2000 extended version

Lager Nr.: P58629



#### Preis

**320,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschanke M 2000 extended version SICK

Sendeeinheit Typ M20S-04130A122

Sendeeinheit ID. 1 018 190

Sendeeinheit Software V 3.2

Empfangseinheit Typ M20E-04130A122

Empfangseinheit ID 1 018 191

Empfangseinheit Software V 2.5

Schutzfeldhöhe 913 mm

Reichweite 0 - 6 / 2 - 25 m

Strahlabstand 300 mm

Strahlbreite 13 mm

Anzahl Strahlen 4

Sicherheitsklasse Typ 2

Auflösungsvariante 116,170 mm

Ansprechzeit 6,7 ms

Versorgungsspannung 24 Volt DC

Einbauquerschnitt 38 x 48 mm

Baulänge 1100 mm

- Lieferumfang wie abgebildet

- kaskadierbar

Die kaskadierbaren Lichtschranken sind sowohl für den Einzelbetrieb als auch für den Betrieb von Kaskaden vorgesehen.

Eine kaskadierbare Lichtschanke besteht aus einem Sender und einem Empfänger.

Es kann eine weitere kaskadierbare oder Standard-Lichtschanke angeschlossen werden.

Gewicht 4,5 kg

guter Zustand

Ideal für Pressen, Exzenterpresse, Hydraulikpresse, Tafelschere, Abkantpresse, oder Roboter als Schutzzaun um Maschinen wie Nibbelmaschine oder Automaten.

Erstellt am 23.02.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Geeignet als Sicherheitsvorhang für Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschine, Drehmaschine, Bohrmaschine oder Schleifmaschine.  
Nicht als Handschutz geeignet.