

Übersicht

Zuführtechnik / Zuführsystem / Wendelförderer, Vibrationsförderer für Schraubtechnik, Rütteltopf

Lager Nr.: S60386



Preis

2.400,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Zuführtechnik / Zuführsystem / Vibrationsförderer / Sortiergerät / Wendelförderer
Rütteltopf, Sortiergerät / Schraubenzuführung mit Vibrationsförderer für Schraubtechnik
Zuführsystem DEPRAG Typ: 0611-P/0,75-1S

Nr: 1183885 2011 - 2012

Die Anlage wurde zum zuführen von Elektrostecker-Kontaktstiften verwendet.

Produktabmessung: Ø 4 mm, Länge 39 mm

Die Stifte werden im Materialbunker beveratet, das Zuführband fördert die Stifte bedarfsgerecht in den Wendelförderer.

Vom Wendelförderer wird das Produkt über den Linearförderer dem Produktwender zugeführt.

Der Produktwender wendet das Produkt in die richtige Lage und gibt es der weiteren Verarbeitung frei.

Die Einheit stammt aus einer Prototypen-Anlage, die externe Elektrische Steuerung ist nicht vorhanden und sollte durch eine SPS erfolgen.

Ohne Umbau, zum Beispiel geeignet für die automatische und Lagegerechte Zuführung von Gewindestiften bis M4 x 40.

Einheit besteht aus folgenden Bauteilen:

1 Stück Bandbunker / Zuführförderband DEPRAG

Typ: B 10

Fabr. Nr.: 1178201 Best.- Nr: 415050A Baujahr: 2011

Füllvolumen: 10 Liter

Bandgeschwindigkeit: 100 mm/min.

Betriebsspannung: 24 Volt (DC)

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

- Bandoberfläche genoppt
 - klappbare Edelstahlrutsche
- Gewicht 11 kg

1 Stück Wendelförderer Rütteltopf KENDRION
Typ: OA C006.504101 / OA C006029 / KQF 465 B5
Topf-Durchmesser oben: 200 mm
Topf-Durchmesser unten: 100 mm
Topf-Innenhöhe: ca. 75 mm
Sortierbahnbreite: ca. 5 bis 8 mm
Betriebsspannung: 230 Volt, 50 Hz.

1 Stück DEPRAG Rüttlersteuerung für den Wendelförderer
Typ: SZG Controller 6
Fertig-Nr: 35-006-000393

1 Stück Linearförderer KENDRION
Typ: WS3B/36
Teile-Nr: WSB003,564025
Betriebsspannung: 230 Volt, 50 Hz.

1 Stück DEPRAG Rüttlersteuerung für den Linearförderer
Typ: SZG Controller 6
Fertig-Nr: 35-007-000216

1 Stück Produktwender FESTO mit 180° Schwenkbereich
- 1Stück FESTO Ventilblock CPV10-VI 18200
- Druckluftbedarf ca. 6 bar

- 1 Stück MURR Grundmodule Typ MVP12
- Komplette Einheit auf einer Stahlplatte mit 4 Standfüßen montiert

Platzbedarf L x B x H: 1150 x 520 x 860 mm
Gewicht: 100 kg
sehr guter Zustand