

Übersicht

Universal Temperiergerät Oil Advanced mit Elektroheizung und Anschlüssen für Fremdkühlung

Lager Nr.: M62746



Preis

2.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Universal Temperiergerät Oil Advanced mit Elektroheizung und Anschlüssen für Fremdkühlung
Druckwasser-Temperiergerät, Umlauf Prozesstemperierung, Heizgerät, Kühlgerät, Elektroheizung
SINGLE Typ STO 1-18-100-D2
Fabr. Nr.: 133616 Baujahr 2013
Temperatur max. 300°C (mit Wärmeträgeröl)
Temperaturbereich +20°C bis 300°C
Betriebs Überdruck max. 6 bar
Pumpenleistung 100 l/min.
Tankvolumen 22 Liter (Interne Füllmenge)
externe Füllmenge max. 86 Liter
Heizleistung 18 kW
Kühlleistung Wärmetauscher 116 kW
Motorleistung der Pumpe 2,8 kW
Wärmeträgermedium Marlotherm SH
Umlaufwasser Vorlauf + Rücklauf DN25 - G 1"
Kühlwasser Vorlauf G 3/4"
Kühlwasser Rücklauf G 1/2"
Anschlussleistung 24,2 kVA
Steuerung SC Typ R8200-S-1-SI1-0-6
Netzanschluß 400 Volt, 50 Hz, 33,7 Amp.

Erstellt am 17.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

- Temperiermedium bis 300°C = Wärmeträgeröl (Marlotherm SH)
 - Temperatursteuerung
 - Für das Kühlen ist ein externes Kühlgerät oder ein externer Kühlkreislauf notwendig
(die Kühlung erfolgt über einen Wärmetauscher zwischen Kühlmedium und dem Wärmeträgeröl)
 - fahrbar auf 4 Rollen
 - Lieferung ohne abgebildetes Anschlußkabel mit Stecker
- Abmessung L x B x H 1280 x 395 x 1180 mm
Gewicht 226 kg
guter Zustand