

Übersicht

Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschranke, Lichtvorhang, Fingerschutz, Sender und Empfänger

Lager Nr.: P62300



Preis

500,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschranke, Lichtvorhang, Fingerschutz, Sender und Empfänger

SICK Typ C 4000 eco

Sendeeinheit Typ: C40S-0701AA310

Id.Nr: 1 027 446

Empfangseinheit Typ: C40E-0701BN310

Id Nr.: 1 027 489

Schutzfeldhöhe: 750 mm

Reichweite: 1 bis 5 Meter

Versorgungsspannung: 24 Volt DC

Anforderungsstufe: Typ 4/SIL 3

Strahlenabstand: 14 mm (Fingerschutz)

Ansprechzeit: 16 ms.

Anzahl Lichtstrahlen: 100

Software: V1.00 / V1.01

Einbauquerschnitt: 48 x 41 mm

Baulänge: 860 mm

Anschlussstecker: 5 polig M12

- Mehrstrahl-Schutzvorhang als Schutzbetrieb --- kein Eintakt- Zweitaktbetrieb

Gewicht: ca. 7 kg

guter Zustand

Funktion geprüft.

Ideal für Pressen, Exzenterpresse, Hydraulikpresse, Tafelschere, Abkantpresse, oder Roboter

als Schutzzaun um Maschinen wie Nibbelmaschine oder Automaten.

Geeignet als Sicherheitsvorhang für Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschine, Drehmaschine, Bohrmaschine oder Schleifmaschine.