

Übersicht

Synchron- Servomotor mit Haltebremse und Getriebe, Getriebemotor, Elektromotor, Winkelgetriebemotor

Lager Nr.: P59512



Preis

1.500,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Synchron-Servomotor mit Haltebremse und Getriebe,
Getriebemotor, Elektromotor, Winkelgetriebemotor

Motor:

Hersteller: LUST LTI DRIVES

Typ: LSK-190-4-30-560 T1,P,KK,1R

Order Nr.: 716090

Art. Nr.: 0970.8015

Maschinenart: Permanentenerregter Synchron-Servomotor

Zwischenkreisspannung des Reglers Uz_k: 560 VDC

Nennleistung: 12,13 kw

Nennzahl: 3000 U/min

Nennmoment M_n: 38,6 Nm

Stillstandsmoment M₀: 61,5 Nm

Nennstrom I_n: 26,6 A

Stillstandsstrom I₀ / I_{0max}: 41 / 164 A

Polpaare: 3

Wellendurchmesser: 32 mm

Wellenlänge 50 mm

- Wellenzapfen mit Passfeder und Passfedernut DIN 6885 / A10x8x50

- Option 1R Resolver 1-polpaarig

- Option KK Klemmenkasten

- Option T1 (DIN-PTC doppelt basisisoliert)

- Leistungsanschluss 8-pol. Anschlussdose

- Resolveranschluss 12-pol. Anschlussdose

Haltebremse:

Hersteller: LUST LTI DRIVES

Typ: NFH10-H/BA

Erstellt am 25.04.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Order Nr.: 717173
Art. Nr.: 228-00043
Nennspannung: 24 VDC
Nennstrom: 4,5 A
Nennleistung: 108 W
Bremsmoment: 160 Nm

Winkelgetriebe WESTFALIA Systemtechnik
Wellenzapfen Abtrieb: Ø 60 mm mit Paßfeder
Wellenzapfen Länge: ca. 120 mm
Drehzahl Getriebeausgang: max 450 U/min.
Drehzahl Getriebeeingang: max 4500 U/min.
Übersetzungsverhältniss: 10:1
- Getriebe an zwei Flanschflächen montierbar
- Montagebohrung am Getriebe 180 x 180 mm / 180 x 230 mm
- Getriebe mit 3 fach Kettenzahnrad Außendurchmesser: 147 mm, Anzahl Zähne: 17

Gesamtabmessung L x B x H: 1020 x 250 x 350 mm
Gesamtgewicht: 175 kg
guter Zustand

2 Stück vorhanden, Preis pro Stück