

**Webseite:** stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt: Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0 Mob: +49 (0) 171 4842527 info@stange-maschinen.de

## Übersicht

## Elektro Dual-Schraubereinheit mit automatischem Vorschub und pneumatik Doppelhub, Schraubtechnik

Lager Nr.: P60316



**Preis** 

1.000,00 €\*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## **Beschreibung**

Elektro Dual-Schraubereinheit mit automatischem Vorschub und pneumatik Doppelhub BÖLLHOFF Typ UVS-100-2-R-E

Die Doppel-Schraubereinheit Böllhoff Uniquick Vario UVS-100-2-R-E hat einen pneumatischen Doppelhub über Festo Ventile und Zylinder. Außerdem sind diversen Überwachungen zur kompletten Automatisierung montiert.

Technische Daten:

Drehmoment Elektroschrauber: 0,6 Nm Drehmoment Getriebe: max. 10 Nm Drehzahl: max. 20000 U/min. Nennspannung: 3~ 0-230 VAC

Stromaufnahme: max. 7 A (je Schrauber) Pneumatik-Langhubzylinder: 80 mm Pneumatik-Kurzhubzylinder: 20 mm Pneumatik -Gesamthub: 100 mm Schrauber-Federhub: 20 mm

Abstand der beiden Schraubwerkzeuge: 73 mm

- ausgerüstet mit einem TORX Bit T27 oder TP27 (vermutlich für Schrauben M6)
- zum Betrieb des Schraubers wird ein Leistungsmodul Bosch Rexroth LT303 benötigt. (Leistungsmodul nicht im Lieferumfang)

Schrauber 1 und 2 bestehen jeweils aus folgenden Komponenten:

Rexroth Typ 0 608 701 016 Servomotor Rexroth Typ 0 608 720 043 Planetengetriebe Rexroth Typ 0 608 820 111 Messwertgeber Rexroth Typ 0 608 800 077 Geradabtrieb

Komponentendetails:

Elektroschraubereinheit Rexroth

Servomotor Rexroth Typ: EC302 SZ3

Materialnummer: 0608701016

Drehmoment: 0,6 Nm



## **Webseite:** stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

**Kontakt:** Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0 Mob: +49 (0) 171 4842527 info@stange-maschinen.de

Spitzendrehmoment: 0,7 Nm Drehzahl: max. 20000 U/min. Stromaufnahme: max. 7 A Nennspannung: 3~ 0-230 VAC

Gewicht: 0,8 kg

Getriebeeinheit Rexroth

Typ: 3GE27 SZ3

Material Nr.: 0608720043 Wirkungsgrad: 90% Untersetzung: i=18,9 Drehmoment: max. 10 Nm

Gewicht: 0,4 kg Einbaulänge 65,5 mm

Messwertgeber Rexroth Typ: 2DMC012 SZ2 Material Nr.: 0608820111 Nenndrehmoment: 12 Nm

Untersetzung: 1 Wirkungsgrad: 1 Gewicht: 0,55 kg Einbaulänge: 118,5 mm

Geradabtrieb Rexroth Typ: 2GA82 SZ2 1/4"SQ Material Nr.: 0608800077 Federweg: 20 mm

Federweg: 20 mm Federkraft: 16 - 34 N

Werkzeugaufnahme: 1/4" Vierkant Maximaldrehmoment: 10 Nm

Untersetzung: 1 Gewicht: 0,2 kg Einbaulänge: 90 mm

Ein Motoranschlusskabel 7m im Lieferumfang enthalten.

Gesamtabmessung B x H x T: ca. 180 x 920 x 300 mm

Gesamtgewicht: ca. 20 kg

guter Zustand