Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Tragrolle, Normrolle Stahl verzinkt

Lager Nr.: P56480



Preis

10,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Tragrolle, Normrolle Stahl verzinkt, Markes = ähnlich INTERROLL Typ MTR20 - MTR-40x1,5 .20
Transportrolle für Rollenbahn oder als Untergurtrolle
Aussendurchmesser: 40 mm
Einbaulänge: 650 mm
Tragrohrlänge = Rollenlänge: 645 mm
Tragfähigkeit je Rolle: ca. 160 kg
Tragfähigkeit je Seitenlager: ca. 80 kg
Tragrollenrohr: Ø 40 x 1,5 mm, Stahl verzinkt
- Oberfläche des Tragrollenrohr, silber galvanisch verzinkt
- durchgehende Achse Ø 8 mm Vollmaterial, Achsüberstand 9 mm je Seite zum Einbau in Lochschiene
- Kugelgelagert auf den Tragrollenenden mit Metallendkappen
Eigengewicht: 1,25 kg je Rolle
Gebraucht, aber im sehr guten Zustand.

29 Stück ab Lager, Preis pro Stück

Andere Tragrollen Ø 50 mm in verschiedenen Einbaulängen auch in großen Stückzahlen: Länge 600 und 700 mm in ähnlicher Ausführung.
Viele weitere Förderkomponenten für den Bau von Rollenbahnen
Zum Beispiel Aluminium Profile als Seitliche Tragtraversen mit Lochung zum einschrauben der Rollen.
In unserem Portfolio haben wir angetriebene und nicht angetriebene Rollenbahnen mit den verschiedensten Belastungsklassen.
Bauen Sie sich aus unseren Komponenten die optimale und effiziente Förderanlage für den schonenden Transport individuell selbst.

Ideal für Logistik, Lagersysteme, Möbelindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Montagbänder, Förderbänder, Lebensmittelindustrie, u.v.m.