

Übersicht

Tragrolle, Normrolle Stahl verzinkt

Lager Nr.: P56480



Preis

10,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Tragrolle, Normrolle Stahl verzinkt, Markes = ähnlich INTERROLL Typ MTR20 - MTR-40x1,5 .20

Transportrolle für Rollenbahn oder als Untergurtrolle

Aussendurchmesser: 40 mm

Einbaulänge: 650 mm

Tragrohrlänge = Rollenlänge: 645 mm

Tragfähigkeit je Rolle: ca. 160 kg

Tragfähigkeit je Seitenlager: ca. 80 kg

Tragrollenrohr: Ø 40 x 1,5 mm, Stahl verzinkt

- Oberfläche des Tragrollenrohr, silber galvanisch verzinkt

- durchgehende Achse Ø 8 mm Vollmaterial, Achsüberstand 9 mm je Seite zum Einbau in Lochschiene

- Kugelgelagert auf den Tragrollenenden mit Metallendkappen

Eigengewicht: 1,25 kg je Rolle

Gebraucht, aber im sehr guten Zustand.

29 Stück ab Lager, Preis pro Stück

Andere Tragrollen Ø 50 mm in verschiedenen Einbaulängen auch in großen Stückzahlen: Länge 600 und 700 mm in ähnlicher Ausführung.

Viele weitere Förderkomponenten für den Bau von Rollenbahnen

Zum Beispiel Aluminium Profile als Seitliche Tragtraversen mit Lochung zum einschrauben der Rollen.

In unserem Portfolio haben wir angetriebene und nicht angetriebene Rollenbahnen mit den verschiedensten Belastungsklassen.

Bauen Sie sich aus unseren Komponenten die optimale und effiziente Förderanlage für den schonenden Transport individuell selbst.

Ideal für Logistik, Lagersysteme, Möbelindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Montagbänder, Förderbänder, Lebensmittelindustrie, u.v.m.