

Übersicht

Leistungsschutz, Lastschütz

Lager Nr.: P62720



Preis

500,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Leistungsschutz, Lastschütz, Luftschütz, Schütz, Leistungsschalter,
Netzschütz, Motorschutz

MOELLER / EATON Typ: DIL M500 XTCE500M

Schaltleistung bei 400 Volt AC-3: 250 kW

Schaltstrom bei 400 Volt AC-3: 500 A

Schaltleistung bei max. 1000 Volt (AC-3): max. 132 kW

Spulenspannung: 24 - 48 V DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie: 800 A

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8000 V

Anzahl Hauptkontakte: 3

Anzahl Hilfskontakte Schliesser: 2

Anzahl Hilfskontakte Öffner: 2

Montage: Auf Montageplatte verschrauben

- Direkt über SPS Halbleiterausgang schaltbar

- Anschlüsse A1 + A2: Es muss dauerhaft die Netzspannung anliegen. Erst wenn die Elektronik über A1/A2 versorgt ist, schaltet das Schütz frei, sobald an A3/A4 bzw. A10/A11 das entsprechende Steuersignal eingeht.

- Anschlüsse A3 + A4: SPS-Steuereingang (PLC Input) - Funktion: Dies sind die Signaleingänge für die direkte Ansteuerung des Schützes durch Halbleiterausgänge einer SPS.

- Anschlüsse A10 + A11: Elektronik-Steuereingang (Befehlsgeräte) - Funktion: Diese Klemmen dienen dem Anschluss von herkömmlichen, externen Befehlsgeräten (wie Not-Aus-Tastern, Koppelrelais oder Hand-Aus-Auto-Schaltern).

Abmessung B x H x T: 160 x 220 x 220 mm

Erstellt am 07.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Gewicht: ca. 9 kg
sehr guter Zustand - aus Versuchsanlage