

## Übersicht

# CNC Vertikal Fahrständer-Bettfräsmaschine mit Heidenhain iTNC 530

**Lager Nr.:** M62058



## Preis

**35.000,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

CNC Vertikal Fahrständer-Bettfräsmaschine DECKEL MAHO

Vertikal Bearbeitungszentrum Typ DMF 220 linear

Fabr. Nr.: 15115223474 Baujahr 2008

CNC 3-D Bahnsteuerung Heidenhain iTNC 530

Fahrwege X: 2200 mm, Y: 560 mm, Z: 720 mm

Tischgröße 2600 x 605 mm

Tischbelastung 2200 kg

Tischhöhe über Flur 870 mm

Abstand Tisch-Spindelnase max. 752 mm

Spindelaufnahme SK 40 (DIN 69871 A) - ISO40 mit Anzugsbolzen DIN 69872

Spindeldrehzahl max. 12.000 U/min.

Spindelantrieb 35 kW bei 40% ED / 25 kW bei 100% ED

Vorschubgeschwindigkeit 0-20.000 mm/min.

Eilganggeschwindigkeit X-Achse 100 m/min.

Eilganggeschwindigkeit Y+Z-Achse 50 m/min.

Netzanschluß 400 Volt, 50 Hz, 73 kVA

- Werkzeugwechsler 30-fach
- Innere Kühlmittelzufuhr durch die Spindel 40 bar (IKZ)
- Blasluft mit Minimalmengenschmierung zur Werkzeugkühlung
- Blasluft durch die Spindelmitte über M-Funktion
- 2 Stück rotierende Sicherheitsscheiben
- Betriebsart 4, Prozessbeobachtung in der Fertigung
- elektronisches Handrad an der Handkomandostation
- nebenstehende Kühlmittelaufbereitungsanlage, Papierbandabscheider mit Filtermulde
- Späneförderer zum Unterschieben unter den Arbeitsbereich
- Fettzentralschmierung
- Bedienungsanleitung
- Betriebsstunden - Steuerung ein = 75188 h

Erstellt am 24.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

- Betriebsstunden - Programmlauf oder Spindel ein = 31632 h
- Steuerung mit Schnittstellen für Datenübertragung, RS232C + USB

Stellfläche L x B x H 650 x 400 x 280 cm  
Platzbedarf der Grundmaschine L x B x H 490 x 395 x 275 cm (mit Bedienpult)  
Platzbedarf Späneförderer L x B x H 550 x 90 x 160 cm (ca. 500 kg)  
Platzbedarf Kühlmittelaufbereitungsanlage L x B x H 180 x 115 x 190 cm (500 kg)  
Platzbedarf der Grundmaschine für den Transport L x B x H 500 x 248 x 275 cm  
Zusätzliche benötigte Transportfläche für weitere Bauteile 550 x 240 x 250 cm  
Gewicht der Grundmaschine ca. 12,5 ton.  
guter Zustand