

## Übersicht

# Hydr. Werkstattpresse, Räumpresse, Nutenräumpresse

Lager Nr.: M59255



## Preis

**1.250,00 €\***

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Hydr. Werkstattpresse, Räumpresse, Nutenräumpresse

Hydr. Werkstattpresse Eigenbau MaVo Typ 5t-20

Wurde eingesetzt für das Räumen von Passfedernuten in Durchgangsbohrungen.

Druckkraft 5 ton. (bei 100 bar Hydraulikdruck)

Ständerweite 770 mm

Zylinderhub 220 mm

Abstand Gewinde Kolbenstange bis Tischtraverse max. 900 mm

Pressgeschwindigkeit Stößel abwärts ca. 11,5 mm/sec. = 220 mm in 19 sec.

Pressgeschwindigkeit Stößel aufwärts ca. 24,5 mm/sec. = 220 mm in 9 sec.

Motorleistung 5,5 kW

Netzanschluß 400 Volt, 50 Hz

- 2-Handsteuerung (2 Taster für Abwärts, 1 Taster für Aufwärts)
- Hydraulikpumpe HAWE, Typ K5/3 (bringt auch 400 bar, da ist die Pumpe aber sehr-sehr laut)
- Gewindeanschluß an der Kolbenstange M42 x 1,5 mm Außengewinde
- 1 Stück Einschraubverlängerung ca. 290 mm für die Kolbenstange mit M42 x 1,5 mm, Innengewinde
- 1 Stück Einschraubverlängerung ca. 250 mm für die Kolbenstange mit M42 x 1,5 mm, Innengewinde
- 2 Stück Stößelverlängerung zum einstecken in die Einschraubverlängerung 110 und 130 mm Länge
- 2 Stück Auflageplatten
- sehr stabile Stahlkonstruktion aus 140er Doppel T-Träger
- Haltbarkeit der Stahlkonstruktion vermutlich 40 ton. oder mehr

Erstellt am 27.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

- mit Hubwagen fahrbar  
Platzbedarf L x B x H 1200 x 930 x 2280 mm  
Gewicht 485 kg