Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

CNC Vertikal Bearbeitungszentrum, Fräsmaschine, Koordinatenbohrmaschine

Lager Nr.: M60793



Preis

13.000,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

CNC Vertikal Bearbeitungszentrum FEHLMANN Typ PICOMAX 60
CNC-Steuerung HEIDENHAIN TNC 426
Fabr. Nr. 14599641 Baujahr 1999
Fahrwege X: 500 mm, Y: 350 mm, Z: 610 mm
Vorschubgeschwindigkeit 1 - 20000 mm/min
Eilgang 20 m/min
Vorschubkraft: 12000 N
Tischaufspannfläche 920 x 380 mm
T-Nuten 7 Stück 12-H8 mm
Tischbelastung max. 250 kg
Tischhöhe 1004 mm
Abstand Spindelnase - Tisch 94 - 704 mm
Ausladung Spindel - Ständer 405 mm
Spindeldrehzahl 50 - 18000 U/min. Stufenlos
Spindelantrieb 10,2 kW (60% ED)
Max. Drehmoment 70 Nm (bis 1240 U/min
Spindelaufnahme SK 30 / DIN 69871A
Anzugbolzen DIN 69872
Bohrleistung in Stahl 25 mm
Fräsleistung in Stahl / Aluminium 100 / 700 cm³/min
Gewindeschneiden in Stahl / Aluminium M20 / M24
Werkzeugwechsler 24 fach
Werkzeugwechselzeit ca. 6 sec.
Span zu Span Zeit ca. 8 sec.
Steuerung Heidenhan TNC 426
Netzanschluß 400 Volt, 50 Hz
Anschlussleistung 20 kW
- Elektronisches Handrad Heidenhain HR410

Erstellt am 06.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

- 3D Taster Renishaw MP12
- Werkzeugvermessungssystem
- TFT Dislay
- Direktes Wegmessystem
- Kühlmitteleinrichtung 200 Liter nebenstehend
- Spindelkühlaggregat nebenstehend
- Zentralschmierung Vogel
- Luftversorgung 6 bar 40 - 200 l/min
- Ölnebelabsaugung
- Einschaltzeiten:
- Steuerung ein 97000 h
- Maschine ein 80000 h
- Programmlauf 42000 h

Platzbedarf L x B x H 2000 x 1700 x 3000 mm
Gewicht ca. 3,2 ton.
guter Zustand