Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Steuergerät für Schwingantriebe, Steuerung für Vibrationsförderer, Phasenanschnittsteuergerät

Lager Nr.: S62319



Preis

440,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Steuergerät für Schwingantriebe, Regelgerät, Regler, Steuerung für Vibrationsförderer, Phasenanschnittsteuergerät
Regelgerät, Regler, Sortiergerät, Wendelförderer, Rütteltopf, Schwingförderer, Linearförderer
RNA Rhein-Nadel Automation GmbH Typ ESK 2000
Netzanschluss: 0 ... 208 Veff; (230VAC im Motorbetrieb) bei 230V Netzspannung
0 ... 98Veff; (115VAC im Motorbetrieb) bei 115V Netzspannung
Ausgangsspannung: 0...208 V (eff.) einstellbar, (230 V Netz)
Anzahl Leistungsausgänge: 1
Ausgang 1: Rundförderer, Linearförderer max. 10A regelbar
Laststrom gesamt: 10 Aeff.
Sanftanlaufzeit, Sanftauslaufzeit: 0 ... 5 sec. getrennt wählbar
Sollwert extern: 0...10V DC
Sensoreingänge: 2
Anzahl Freigabe Eingänge: 1 (24V DC)
Ausgänge: 2 Relais (max. 6A 250V AC), 2 potentialfreie Wechselkontakte, 2 Netzspannungsführende Schließerkontakte
Statusausgang: 2 Optokoppler (max. 30V DC 10mA)
Umgebungstemperatur: 0 ... 50° C
Kühlung: Freie Konvektion
Befestigung: Schwingungsfrei
Schutzart: IP 54
Anzeige: LCD Display
Bedienung: Folientastatur
Netzanschlußkabel: 2m mit Schuko-Winkelstecker
Anschluß Leistungsausgang: Hirschmann 7 Pol.
- externer Freigabeeingang 24VDC
- zwei Optokoppler für Statusmeldungen und weitere Verknüpfungen
- Folientastatur zum Einstellen und Ändern der Arbeitswerte (Parameter) in den Einstellmenüs
- Steckbare Anschlüsse für Schwingantrieb /Bandantrieb, Kommunikation mit übergeordneter Steuerung
- Zweipoliger Hauptschalter

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

- Gehäuse aus Metall und Kunststoff
Abmessung BxHxT: 250 x 165 x 140 mm
Gewicht: 2,5 kg
sehr guter Zustand