Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Übersicht

Antriebsregelgerät AC Servo Controller System 200

Lager Nr.: S53673



Preis

950,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Antriebsregelgerät AC Servo Controller REXROTH INDRAMAT System 200
Typ ECODRIVE DKC 02.3-100-7-FW

Eingangsspannung: 3xAC (200...480)V (+/-10%)
Eingangsfrequenz: 50-60Hz (+/-2%)
Leistung: ca. 9-18 kVA
Einschaltstrom: 12...28 A
Schaltfrequenz (wählbar): 4 oder 8 kHz
Dauerstrom bei fs= 4 kHz: 40 A
Dauerstrom bei fs= 8 kHz: 32 A
Typenstrom: 100 A
Spitzenstrom: 100 A
Max. Ausgagsfrequenz bei fs= 4 kHz: 400 Hz
Max. Ausgagsfrequenz bei fs= 8 kHz: 800 Hz
Verlustleistung: 420 W

Erstellt am 13.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Stange WERKZEUGMASCHINEN

Webseite:
stange-maschinen.de

Adresse:
Daimlerstraße 7
37235 Hessisch Lichtenau
Deutschland

Kontakt:
Tel: +49 (0) 5602 / 9176 0
Mob: +49 (0) 171 4842527
info@stange-maschinen.de

Zwischenkreisspannung: 300...800 VDC
Betriebstemperatur: +5 bis +45 °C
Abmessung (B x H x T): 105 x 360 x 261 mm
Gewicht: ca. 8 kg

Das Antriebssystem mit den ECODRIVE Antriebsregelgeräten ist die kostengünstige Lösung mit hoher Funktionalität für nahezu alle Anwendungsbereiche, in denen translatorische oder rotatorische Bewegungen automatisiert werden sollen.
Hervorragende Leistungsdaten, umfangreiche Funktionen sowie das günstige Preis-Leistungs-Verhältnis sind die wesentlichen Kennzeichen dieses Antriebssystems.
Die anwendungstechnischen Produktmerkmale sind:
· Universeller Einsatz
· Geringer Gesamtaufwand
· Digitales Regelkonzept
· Hohe Dynamik
· Kostensparender Netzdirektanschluß
· Software-Fahrbereichsgrenzschalter
· Absolute oder inkrementale Positionserfassung
· Absolute oder inkrementale Positionsausgabe
· Integrierte Haltebremsenansteuerung
· Erhöhte Betriebssicherheit
· Einstellbare Fehlerreaktion
· Automatische Parameteranpassung
· Komfortable Inbetriebnahme

4 Stück vorhanden , Preisangabe je Stück