

Übersicht

Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschranke

Lager Nr.: P20653



Preis

600,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Mehrstrahl- Sicherheits- Lichtschranke SICK Typ C 4000 eco

Sendeeinheit Typ: C40S 1501AA310

Empfangseinheit Typ: C40E 1501BN310

Schutzfeldhöhe: 1500 mm

Reichweite: 1 bis 5 Meter

Versorgungsspannung: 24 Volt DC

Anforderungsstufe: Typ 4/SIL 3

Strahlenabstand: 14 mm (Fingerschutz)

Ansprechzeit: 23 ms.

Einbauquerschnitt: 48 x 41 mm

Baulänge: 1620 mm

- Mehrstrahl-Schutzbereich als Schutzbetrieb --- kein Eintakt- Zweitaktbetrieb

Gewicht: ca. 7 kg

guter Zustand

Ideal für Pressen, Exzenterpresse, Hydraulikpresse, Tafelschere, Abkantpresse, oder Roboter als Schutzaus für Maschinen wie Nibbelmaschine oder Automaten.

Geeignet als Sicherheitsvorhang für Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschine, Drehmaschine, Bohrmaschine oder Schleifmaschine.